

系列
PLC-OL480



CE IP65

**Wide Range of Oil Viscosity.
PLC Controlled. Remotely Monitored.**

Pulsarlube **PLC-OL**

特点及优势

PLC系统

可通过PLC控制系统进行监控

多点加脂

多达4点润滑 (4个点, 最长3米)

简便的管理

采用透明材料, 便于目测检查油脂量

加脂控制系统

用户可根据设备的运行时间可调节喷脂量 (INTERVAL TYPE)
即使没有PLC控制器, 它仍然可以与外部电源和报警灯/
蜂鸣器进行独立运行 (MONTH TYPE)

可编程控制器设备的接线方法

MONTH TYPE, INTERVAL TYPE 模式共同适用

电源 (直流适配器) 接线方法



直流配电板接线方法



产品平面图



产品规格

润滑脂容量

480ml (补充型)

驱动方式

直流9~36V

操作压力

10bar (145psi) (根据粘度会有所不同)

操作温度

-20°C ~ 60°C

加脂周期

MONTH type: 1~12 个月
INTERVAL type: 模式 1, 2, 3...6

远程安装

最长6m, Ø4管为准

多点加脂

最长3米, (Ø4的管为准), (最多4个点)

认证/防护等级

CE / IP67

润滑油粘性范围

100~10,000 cSt@40°C

* 使用粘度 (10~100 cSt @ 40 °C) 时
请查看另行安装方法

